



## Данные о продуктовой линейке

### Technical data




Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные	
	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Цветовая температура	Световой поток
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Дополнительные данные	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Длина	Соединение с лампой	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PX-5	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E4Сертификация ECE: R87

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

