OSRAM

LEDriving PREMIUM W5W

Замена стандартной лампы на светодиодную





Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой Доступные цвета — теплый белый, холодный белый, оранжевый и голубой, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп W5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W5W LEDriving PREMIUM, W5W, . 6 . , :

 $\begin{tabular}{lll} W5W & 80\%. & LEDrving PREMIUM W5W & : 2000, 4000, \\ \end{tabular}$

6000 6800 K. OSRAM — 6. ECE.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о проду	кте	General Product Information		Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер	заказа		Номинальное напряжение
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2855YE		1 W 12 V	
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2850C\	W	1 W 12 V	
			Фотометрические дан		ные	Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряже ние	Световой поток		Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving PREMIUM SL	1 W	13,5 V	30 lm		±25 %	10.0 mm
LEDriving PREMIUM SL	1 W	13,5 V	75 lm		±20 %	10.0 mm
		Срок службы Возможнос ти / мощности		-	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Описание продукта	Диаметр	Продол житель ность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	10.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4008321875600 4052899979987	
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	10.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4055462201 4062172271 4008321657 4008321684 4008321875 4052899979	.769 7657 1110 877

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	CAS -номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≙ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a792c6d9-1566- 4d48-b12d- 8474611afa8f 72120bf9-66da- 43ec-bc32- b1923fbbb26b
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	b2bd3dad-cedf-4ba2- a52b-c4d7fe3e2898 a5ce795a-11c4-4cf1- a705-5279e2beb4a0 aafe4537-b94a- 41e1-8e09- 88c7d562026c 8ae1faca-2b35-4ec5- 9fd5-963e4e89bc3f cde62627-e1a1- 4258-b6e7- b2a134a1c465 227d86fc-9a54- 4a10-9e68- 9de4be98ffda

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
7	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
7	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 2855YE-02B
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 2850CW-02B

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guaranteePeзистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп.По сравнению со стандартными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.















