OSRAM

LEDriving PREMIUM T4W

Замена стандартной лампы на светодиодную





Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой Доступные цвета — теплый белый, оранжевый и холодный белый, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп T4W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа T4W

LEDriving PREMIUM T4W. plug & play : 4000

5000 K. . OSRAM – 6 . www.osram.ru/am//---. :

ECE. , .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о проду	/кте	General Product Information		Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер	заказа		Номинальное напряжение
LEDriving PREMIUM SL ≜ T4W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ T4W	3850WW		1 W 12 V	
LEDriving PREMIUM SL ≜ T4W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ T4W	3850C\	W	1 W	12 V
			Фотоме			Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряже ние	Светово	ой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving PREMIUM SL ≙ T4W	1 W	13,5 V	70 lm		±20 %	9 mm
LEDriving PREMIUM SL ≙ T4W	1 W	13,5 V	75 lm		±20 %	9 mm
		Срок служ	службы Возможнос ти / мощности		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Описание продукта	Диаметр	Продол житель ность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	
LEDriving PREMIUM SL ≜ T4W	9 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4008321684028 4008321876089 4052899979963 4008321657893	
LEDriving PREMIUM SL ≜ T4W	9 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4008321684 4008321658 4052899979 4052899448 4008321876	3111 9949 3223

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	CAS -номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≜ T4W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	16fac504-72b1-4ce3- b4fe-dcf5ebed3145 e61a1e3b-d14e- 461f-928e- ac00ae77310b efa6df52-31d8-4e7c- b1d8-d4566538b4db d2f1d74d-58b9- 40d9-909d- 2556a8d15dd8
LEDriving PREMIUM SL ≏ T4W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	1402d353-58db- 4c02-972a- 750290f3c1da f5ff063f-a72c-47a2- 940a-eda9820f1da4 8ead3360-d884- 4353-b84b- 22cf9fcff9fa 950213df-039b- 4465-a55d- 4b1ec03ec26b 1ee17acb-fa79-482f- b7ff-721f4ca9010d

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS_Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guaranteePeзистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп.По сравнению со стандартными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.















