Данные о продуктовой линейке

LEDriving STANDARD W5W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый, красный и голубой

Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла

Подходят для замены ламп **W5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа W5W

W5W – LEDriving STANDARD W5W. : . , 6700 K, . OSRAM — 4 . ECE, .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2880CW	0,6 W	12 V
LEDriving SL ≙ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2880R	0,72 Вт	12 V
LEDriving SL ≙ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2880YE	0,6 W	12 V
LEDriving SL ≙ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2880GR	0,72 Вт	12 V
LEDriving SL ≙ W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road ≙ W5W	2880BL	1,2 W	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ W5W	1 W	13,5 V	45 lm	±20 %	10.0 mm
LEDriving SL ≙ W5W	1 W	13,5 V	15 lm	±20 %	10.0 mm
LEDriving SL ≙ W5W	1 W	13,5 V	7 lm	±20 %	10.0 mm
LEDriving SL ≙ W5W	1 W	13,5 V	27 lm	±20 %	10.0 mm
LEDriving SL ≙ W5W	1 W	13,5 V	9 lm	±20 %	10.0 mm

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL ≙ W5W	10.0 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899067820 | 4052899434707 | 4062172311748 | 4052899333512 | 4052899331259 | 4052899040984 | 4052899043534 | 4052899434721
LEDriving SL ≙ W5W	10.0 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899434783 | 4052899331273 | 4052899434806 | 4052899338999
LEDriving SL ≙ W5W	10.0 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899385597 | 4052899385610 | 4052899341661 | 4052899434844 | 4052899434820
LEDriving SL ≙ W5W	10.0 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899385634 | 4052899385658 | 4052899434769 | 4052899434745
LEDriving SL ≙ W5W	10.0 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899434653 | 4052899333482 | 4052899331235 | 4052899434677

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	1d3f192e-7de1-432f-8af6-5db17e0f3db0 | 9c2b9e43-dca9-4ce6-82d0-75706be81ff3 | cdcf13c4-c8e6-4528-a91d-5053ea551640 | b57d3e2a-41dc-41a1-90bf-7ed460e43f3a | c1b04a12-cf9f-4763-a9b2-27e96343fe7f | ed5e7868-7ce5-496b-a500-90ed2919be04 | 3a892063-cc56-489a-917f-a28b6659e640 | 05a59f36-badf-4b0a-a749-4a6f00044494 | 39951427-9f3c-46a8-84fa-5131a1b9b3f7 | e953cd60-f7bd-4649-86b3-ea70aa63c1ef | 17325608-9957-4b1e-a873-c9ba26413820
LEDriving SL ≙ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e5c7120b-3851-48ce-9b52-092cf577df50 | e6e74ff1-5222-40c6-81e2-6e0d8cb0bb0a | f8d04fba-0b10-4f78-8c2c-31e159f1ef06 | 4136a739-94a6-4547-9d7f-3c931893a1da
LEDriving SL ≙ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	fc74fbf8-778e-483e-bda7-c34a0a0d42e1 | b1c28c07-8fc2-49e1-9fc0-fae0397a5f1c | 0ab3c87a-654c-47c7-b140-04e5624a29ae | a835f2db-1f5d-4c40-a4c3-2f4ff6ad7507 | 3e9e605a-2dbc-4563-8b56-a07d215ba02e

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	6c96fb36-1e17-4c90-87fa-821073a67683 | 8ff5c72a-8b06-4532-8464-4c03d75de67a | 42d45f45-2f53-4475-a3d5-f0f43974c76f | 8832fc07-03d8-4d05-a25d-b7971c6b10f7
LEDriving SL ≙ W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	f8fbc078-fc6e-4d4b-bdad-d6cf96c7ed03 | 581dbc62-c13f-4859-ac34-bdfec0367fc1 | 2409fac5-0cac-4051-9dcb-74d05070d81c | e92641b4-6e4c-4c84-a668-db92c492a1ed

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL W5W 2825DWP-02B 2825DRP-02B 2827DYP-02B

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.