Данные о продуктовой линейке

LEDriving STANDARD Festoon

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый и голубой

Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла

Подходят для замены стандартных ламп типа **festoon** длиной **31** мм, **36** мм и **41** мм
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены ламп типа festoon

LEDriving STANDARD . : 6000 6700 K. : .
OSRAM – 4 . ECE. .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6431CW	0,6 W	12 V
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6431BL	0,6 W	12 V
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6436CW	0,6 W	12 V
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6436BL	0,6 W	12 V
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6441CW	0,6 W	12 V
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6441BL	0,6 W	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	0 W	13,5 V	25 lm	±20 %	10.5 mm
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	0 W	13,5 V	4 lm	±20 %	9.8 mm
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	0 W	13,5 V	25 lm	±20 %	9.8 mm
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	0 W	13,5 V	4 lm	±20 %	9.8 mm
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	0 W	13,5 V	25 lm	±20 %	9.8 mm
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	0 W	13,5 V	4 lm	±20 %	9.8 mm

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	10.5 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899192010 | 4052899463219 | 4052899441309 | 4052899441286 | 4052899046252 | 4052899191839 | 4052899041042 | 4052899331112 | 4052899414792 | 4052899358072 | 4052899414631 | 4052899333307
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	9.8 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899331174 | 4052899441262 | 4052899441248
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	9.8 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899414679 | 4052899414778 | 4052899445581 | 4052899463233 | 4052899331136 | 4052899046290 | 4052899192058 | 4052899333338 | 4052899445567 | 4052899041103 | 4052899358096
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	9.8 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899331198 | 4052899441323 | 4052899441347
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	9.8 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899331150 | 4052899463042 | 4052899192096 | 4052899414815 | 4052899441422 | 4052899041165 | 4052899358119 | 4052899414693 | 4052899463257 | 4052899333369 | 4052899046337 | 4052899441446
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	9.8 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899441408 | 4052899331211 | 4052899441378

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3ec3c832-f549-4463-b687-dcb97126571a | bde01d85-c6f3-464d-b55e-740dd149fcea | 2aa8322c-c71f-41cf-bad0-b68ddb405a6f | 8ad27e5c-8397-4276-b2e5-babd22aebd30 | eae5b231-6317-4411-9ab2-576168125b8f | ed31a15c-ffb8-4c86-acd0-8557643614cd | 1679b716-8c39-4f33-9a6e-416a517d745b | 380206ea-6b87-4bca-96e8-c72a502b93c6 | fe277d29-7f95-4992-b154-06af87287ab4 | 0315712c-9cf1-4122-8ef0-c9e8f84f5389 | 02023cc8-ade0-4563-b625-a3949790f941 | 0076814a-4f72-4bf5-9ac1-97c81880e9f2 | 97a3db85-89e1-4ad3-89b0-45369ef4e18f
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	0e141ae3-1f8e-4a23-ba8d-1514f6f454d9 | 4a9013a6-9c0f-4a41-8b33-2d570368853d | 18690cf9-fa52-455f-8fe3-337a4d44d1f2

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	9504a439-f20b-4170-a9d7-40bfae009677 | 5026944b-7050-434f-872f-0fe300a00472 | 30b1b1c0-e1b9-41c8-9201-851d4abcf7cd | 83da9174-0b15-4fe1-85c2-0e02cead8f74 | 7f241224-1a02-4f5d-83bd-f19ce9d2c374 | 4d2ecaaf-799e-4ff0-9768-4416b38a0ca4 | 0749954d-e719-48fc-a534-69a8bee8f8a3 | 3feb5171-aa7d-48fc-9a2f-8ee7a21cecad | 6a31c4fa-d1c0-46e1-b940-a03ff5c198c8 | bc3e6efd-b2c2-4db4-8797-cffac3b69a3e | c7b38b7c-8770-4c2d-a49b-1e888d566454 | a8db9551-8664-4c92-839a-112461ecf5bf | 736ab833-969a-4f59-84e8-473e0a69463e
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	78a19754-406d-461f-bd6f-78235ec2b07e | bddd0179-5de3-4805-afb7-47bca2e73617 | c16b5245-ac9f-4f7d-9e38-1e1cd3f1537b | 4c7ab7b7-b5c8-428a-ab31-65352d6e5e51

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	d9167f41-56cc-4ead-b0b2-0f76f4750ca4 | 8f15032e-9667-490d-aade-42284dfff76f | 658040ae-33ad-4b35-ad2a-a8979f5b9c58 | df4c1471-8125-46bc-9956-77de946c5a76 | 0c88c06d-db0a-4d01-a443-b45fad3aae77 | d4318013-cb3b-49ad-bad3-77bafa8eac9c | af5a66fe-7f68-4049-85b0-e071ef52b196 | 727369c7-8eda-461b-b196-426757f14825 | fc97e896-c09d-499a-a4e0-9f6103fb0802 | 0be516ca-1204-4369-b837-c72029138052 | 57fae92e-e336-412a-beef-fc5e7cc79181 | 243d1652-b0d8-4752-9f65-9a228fb05043 | abb8b8e0-d72c-4569-ab1d-b3d9e4c8b48a | 72ee50f5-dd9f-4f6d-85f2-1f8e8bccff51 | 4a307305-a480-46a7-b99e-d7253e5117e7 | 0798baa4-2563-4ce5-a20f-b1a20daedd7c
LEDriving SL Festoon ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	7bf5ef38-302e-4edd-9873-4da335e5796b | 3a609626-7baa-4d61-a600-ada4489447b2 | 0e644989-5c43-429a-87f4-880d94bad522

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL C5W 6431BL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL C5W 6441CW
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL C5W 6441BL

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.