

LEDDriving PREMIUM SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.




Однородный свет по всем направлениям. Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю.



Подходят для замены ламп P21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21W

LEDDriving PREMIUM. , 6000, P21W.

6. , : P21W 80%. ECE, .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | | General Product Information | Электрические параметры | |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Тип продукта | Номер заказа | Мощность на входе | Номинальное напряжение |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | В основном используется для сигнальных огней | Off-road ≙ P21W | 7556CW | 1,67 Вт | 12 V |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | В основном используется для сигнальных огней | Off-road ≙ P21W | 7556YE | 2,2 W | 12 V |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | В основном используется для сигнальных огней | Off-road ≙ P21W | 7556R | 1,54 Вт | 12 V |

| Описание продукта | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Фотометрические данные | | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | 2 W | 13,5 V | 144 lm | ±20 % | 25.7 mm |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | 2 W | 13,5 V | 38 lm | ±20 % | 25.7 mm |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | 2 W | 13,5 V | 82 lm | ±20 % | 25.7 mm |

| Описание продукта | Диаметр | Срок службы | | Возможности / мощности | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------|---|
| | | Продолжительность жизни ВЗ | Срок службы Тс | | |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | 25.7 mm | 2500 hr | 5000 hr | LED | 4052899441507 4052899441484 4052899321861 |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | 25.7 mm | 2500 hr | 5000 hr | LED | 4052899321946 4052899441668 4052899441743 |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | 25.7 mm | 2500 hr | 5000 hr | LED | 4052899321922 4052899441569 4052899441545 |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | Lead | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 2a24aa10-d179-4dfa-a9b5-be255d0b8c01 1b8bb79e-fef0-492f-b0ef-485ecb28f6f7 be03f638-addd-4f81-8023-f361d643482f |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | Lead | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | f267a1a2-8891-4dae-9826-9ebc9457f225 63324074-f2bb-4036-bc0d-0f8938e9ab31 da3f2f13-8472-4b82-9d0c-5a9065bb7764 |
| LEDiving PREMIUM SL ≙ P21W | Lead | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 4e73c5a1-3cac-446b-8260-596cd708924b d7d2dda8-4966-43d4-86db-9c1df77ef9a4 ae0e7a44-22e6-47c5-8e74-7c1170faf168 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN) |
|  | Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN) |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving SL PY21W 7507DYP-02B |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit 7556R |

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

