

Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость
Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп W21/5W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W21/5W
Светодиодные лампы LEDriving PREMIUM W21/5W идеально подходят для замены стандартных ламп типа W21/5W. Простая установка по принципу plug & play. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы предоставляется гарантия сроком 6 лет. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами W21/5W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. Гарантия OSRAM — 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем

Данные о продуктовой линейке

регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	1,65 Вт / 0,55 Вт	12 V	3 W	13,5 V	190/26 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	1,54 Вт / 0,44	12 V	1 W	13,5 V	35/5 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	1,54 Вт / 0,44	12 V	1 W	13,5 V	77/7 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	1,65 Вт / 0,55 Вт	12 V	1 W	13,5 V	190/26 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	1,54 Вт / 0,44	12 V	1 W	13,5 V	77/7 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	1,54 Вт / 0,44	12 V	1 W	13,5 V	35/5 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Диаметр	Продолжительность жизни Вз	
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	$\pm 25\%$	20.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899359550 4052899442535 4052899330788 4052899442511
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	$\pm 25\%$	20.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899330825 4052899442597 4052899442610
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	$\pm 25\%$	20.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899442573 4052899330849 4052899359598 4052899442559
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	$\pm 25\%$	19.4 mm	2500 hr	5000 hr	4052899427686 4052899513884 4052899513860 4052899427358 4052899513907
LEDriving PREMIUM SL Δ W21/5W	$\pm 25\%$	19.4 mm	2500 hr	5000 hr	4052899513969 4052899513945 4052899427730

Данные о продуктовой линейке

		Физические характеристики и размеры		Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс		Основной идентификатор изделия			
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	±25 %	19.4 mm	2500 hr	5000 hr	4052899514065 4052899514041 4052899427785 4052899514027 4052899427457				
Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию		Номер декларации в базе данных SCIP				
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.		d721e103-1f61-44f6-9bcd-92416a0189b4 e4547806-41fe-417f-b839-5e311e3e8e33 fd6ecf81-327b-4804-bfbb-e72e8a2348b9 2b371a39-7691-4bd0-bf6c-5781eeac10de				
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.		a7f960b2-03e3-44b7-ac32-e8d5deb1e26f e9ee8b1f-e9c8-4956-881b-e1e0ac3fab91 23c3b47b-2d1e-4b23-8713-1bb251211440 530688bd-369d-402b-a921-f5bff11bab6e				
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.		85d073d1-a247-4921-be5f-b24372ea41be 4c31ba8a-9002-4dd8-93c3-a440d6a46b30 2cdab345-f072-4aa3-b40a-353dcad2b086 9cbe2dd2-3ba3-46da-ac32-f5df35f34af1				

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a8874f2d-0b08-4d95-9e4b-947dd4f3cd46 d0d85904-f138-426f-8349-6702394fe6c9 a24a50f7-ed29-4443-8742-c933e08a0646 537cc086-6a4a-4022-919c-bff80ebbc456 341b7c62-dd8d-43d0-b194-64272c137b3d a1cf226-5d34-4f3d-9463-241ba7414e4d c0a70975-f5c3-40b1-a335-c4a79082674d
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	44182716-e28d-404a-8a37-eb9b5f96a0d9 fa2f22a4-03c9-4cb8-8913-057737a22e06 ffbcf6a2-3e1b-4650-aacf-5438da80985c bf453968-3e63-40d6-8eea-11904f3c757a f769ad7d-aa0b-47d3-a33c-9574001c2493
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	6a726ed9-9687-470a-82f7-227a060d1fdc 4a5df613-434a-4819-894a-02f3f2a038ac 6eccc7a4-7b1a-4193-b2d4-8ea19e296160 8aa9abb3-fb56-41c1-aaf8-3e4c8e101b3d e3b69b3b-6bb8-40b8-a444-d0d1287b2fa2 c0e5b53c-b8ab-437c-a701-8adff573f308 e84dd8e5-e6b3-499c-8c66-98f8bf20470a

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 7915CW
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 7915YE
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL W21/5W 7915R RED

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061