Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями

Однородный свет по всем направлениям
Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю

Подходят для замены ламп **P21/5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W

LEDriving PREMIUM P21/5W. . : , . **OSRAM** **— 5** . ECE, .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21/5W	1557CW	1,56 Вт / 0,594 Вт	12 V
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21/5W	1557YE	1,65 Вт / 0,44	12 V
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21/5W	1557R	1,54 Вт / 0,44	12 V

				Фотометрические данные	**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Цоколь
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	2 W	±10 %	13,5 V	144/26 lm	BAY15d
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	2 W	±10 %	13,5 V	38/5 lm	BAY15d
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	2 W	±10 %	13,5 V	82/6.6 lm	BAY15d

				Срок службы	
Описание продукта	Длина	Диаметр	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	49.8 mm	25.7 mm	25.7 mm	2500 hr	5000 hr
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	49.8 mm	25.7 mm	25.7 mm	2500 hr	5000 hr
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	49.8 mm	25.7 mm	25.7 mm	2500 hr	5000 hr

	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	LED	4052899321960 | 4052899433878 | 4052899433854	Lead	7439-92-1
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	LED	4052899433991 | 4052899433977 | 4052899322004	Lead	7439-92-1

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	LED	4052899433939 | 4052899433915 | 4052899321984	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	9b21bd6f-9e67-4928-bac8-d9da2d94ad5a | 4c75e56c-d159-44cf-92b1-5b3ef2e416ba | 7f5e495d-a055-4a12-ae43-ba11ea822892
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	13874937-4192-4f27-8c80-879ae9c431e2 | 7d3b177a-fc02-433e-8f03-b9c5b779cee0 | 1c4a29c8-89c2-414c-955f-d590a749752f
LEDriving PREMIUM SL ≙ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	55d082b4-b792-4057-a8ae-907af0305b5c | 7736a687-a01d-4347-92db-903136371f8e | 696dbb1c-125d-4633-a476-7c846a749a5c

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557CW
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557YE-02B

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.