Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL W16W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Яркий и стильный свет
Доступные цвета – холодный белый

Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходит для замены стандартной лампы типа W16W

LEDriving STANDARD W16W. , , 6000 . , W16W 80%. OSRAM — 4 . ECE. .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ W16W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ W16W	9212CW	2,16 Вт	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ W16W	1 W	13,5 V	130 lm	±15 %	15.5 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL ≙ W16W	15.5 mm	2000 hr	2000 hr	LED	4052899474468 | 4052899474444 | 4052899474420 | 4052899474482

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ W16W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	c3560fcc-7907-4df6-a10c-9d7b56cf0a04 | efbf8ef7-fe9d-47ab-83d5-950a62f56d31 | 246d3b20-6551-4ab9-b3ae-5a262ee7b87f | ae50a2c2-26b3-4d49-9e9b-3797b162a1d4 | 7f6cd562-d444-4178-89f9-219f9a993481 | 5b7df024-f47e-4524-a7c9-85b20c60961c | 251b207c-b13f-402f-82e5-94822dd6761c | 448d4e63-b01e-4b9b-850f-eb53fa227e04

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving SL W16W 9212CW

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guaranteeРезистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп.Данное значение получено в результате сравнения со стандартными лампами.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.