Данные о продуктовой линейке

XENARC NIGHT BREAKER LASER

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

До **200%** больше яркости
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом

До **250** м длиннее световой луч
Для лучшей видимости на дороге

До **20%** более белый свет
Свет фар становится схож со светом лазерных фар.

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER - OSRAM . , 200% . , , . 250 m 20% ( ) - « ».
XENARC NIGHT BREAKER LASER - OSRAM, D1S, D2S, D3S D4S. : XENARC .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

	Physical Attributes & Dimensions			
Описание продукта	Цоколь	Длина	Диаметр	Диаметр
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	1500 hr	3000 hr	HID [1)]	D1S [2)]	4052899993075 | 4052899992870 | 4052899993013
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	2000 hr	3000 hr	HID [1)]	D3S [2)]	4052899992979 | 4052899993150 | 4052899993099
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	2000 hr	3000 hr	HID [1)]	D4S [2)]	4052899993174 | 4052899992993 | 4052899993235

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d | ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 | 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68 | 83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 | cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию			Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1] High-intensity discharge lamp

[2] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности
Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE R98/99.Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА.Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT± 450 лм

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.