

TYREinflate 2120



Большой цифровой дисплей

Большой цифровой дисплей позволяющий удобно отслеживать давление в шинах в трёх единицах измерения: в барах, кПа и PSI



Компрессор с функцией автоматической остановки

Автоматическая остановка при достижении заданного давления



Яркий светодиодный фонарик для освещения рабочего места

Яркий светодиодный фонарик освещает рабочую зону в темное время суток, позволяя точно накачивать шины без необходимости переставлять компрессор



Мощный, точный и удобный в использовании компрессор

Представляем OSRAM TYREinflate 2120 — новый уровень накачивания шин, сочетающий передовые технологии и удобный дизайн. Оснащённый цифровым манометром, устройство обеспечивает точные показания при минимальных усилиях. Функция автоматической остановки автоматически остановится при достижении заданного давления, а функция памяти сохранит последнюю настройку для удобства повторного использования.

Легко переключайтесь между единицами измерения PSI, бар или кПа в зависимости от предпочтений. Устройство питается от автомобильного прикуривателя на 12 В и имеет длинный 3-метровый кабель и 60-сантиметровый воздушный шланг, аккуратно размещённые внутри устройства. Встроенное отделение для складывания крышек нипелей поможет не потерять аксессуар во время накачки, три универсальных переходника надёжно размещены внутри, готовые для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий.

Разработанный для скорости и точности, компрессор OSRAM TYREinflate 2120 накачивает шину размером 13 дюймов всего за 3,5 минуты, идеальный выбор для водителей, которые ценят эффективность и надёжность.¹⁾²⁾

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Время накачки шины	3.5 min
Максимальное значение давления	6.9 bar
Длина воздушного шланга	60 cm
Длина кабеля питания	3.0 m
Размер экрана	60 x 35 mm
Единицы измерения	PSI, kPa, bar
Точность (бар)	±0.1 bar
Производительность (л/мин)	tbc

Общая информация о продукте

Номер заказа	OTI2120
--------------	---------

Электрические параметры

Номинальная мощность	180 W
Напряжение сети	12 V
Источник питания	12 V DC

Физические характеристики и размеры



Длина	220.0 mm
Ширина	105.0 mm
Высота	152.0 mm

Температуры и условия управления

Уровень шума (дБ)	85 dB
-------------------	-------

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

Тип дисплея	Digital
Рекомендуется использовать с	Motorbike, Car, Small Van

Возможности / мощности

Комплекующие / аксессуары	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Предохранитель	15 A

Нормативная и природоохранная информация


Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172411776	TYRE inflate 2120	Folding carton box 1	224 mm x 109 mm x 164 mm	4.00 dm ³	1130.00 g
4062172411783	TYRE inflate 2120	Shipping carton box 4	350 mm x 232 mm x 244 mm	19.81 dm ³	4841.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
 User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Соответствие стандартам

- 1) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.4 BAR
- 2) Измерение давления в шинах и их накачка до оптимального уровня должны всегда проводиться на холодных шинах

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.