

Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 2130



Цифровой с функцией автоматической остановки и быстрого выбора режима

Большой цифровой дисплей позволяющий удобно отслеживать давление в шинах, с функцией автоматической остановки при достижении нужного и предварительно установленного давления



Универсальный

Подходит для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий



Яркий светодиодный фонарик для освещения рабочего места

Яркий светодиодный фонарик освещает рабочую зону в темное время суток, позволяя точно накачивать шины без необходимости переставлять компрессор



Мощный и точный компрессор

Представляем флагманскую модель нового поколения — OSRAM TYREinflate 2130. Компрессор, созданный для тех, кто ценит превосходные характеристики OSRAM. Оснащённый цифровым манометром с индикатором прогресса, он обеспечивает точность и полный контроль за процессом накачивания. Интуитивный регулятор позволяет быстро задать необходимое давление, а функция памяти запоминает последнее установленное давление для удобного повторного использования.

Благодаря 3,5-метровому кабелю питания с механизмом намотки, удлинённому 70-сантиметровому воздушному шлангу и удобной кнопке спуска воздуха, OSRAM TYREinflate 2130 обеспечивает максимальное удобство во время работы. Встроенное отделение для складывания крышек нипелей поможет не потерять аксессуар во время накачки, три универсальных переходника надёжно размещены внутри, готовые для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий. Мощный мотор позволяет накачать шину диаметром 13 дюймов всего за 2 минуты, обеспечивая впечатляющую скорость, мощность и точность.¹⁾²⁾

Данные о продуктовой линейке




Technical data

Описание продукта	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Тип дисплея	Предохранитель	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
TYRE inflate 2130	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 2130	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Video TYREinflate 2130 OTI2130

Соответствие стандартам

- 1) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.4 BAR
- 2) Измерение давления в шинах и их накачка до оптимального уровня должны всегда проводиться на холодных шинах

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.