

TYREinflate 2130



Цифровой с функцией автоматической остановки и быстрого выбора режима

Большой цифровой дисплей позволяющий удобно отслеживать давление в шинах, с функцией автоматической остановки при достижении нужного и предварительно установленного давления



Универсальный

Подходит для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий



Яркий светодиодный фонарик для освещения рабочего места

Яркий светодиодный фонарик освещает рабочую зону в темное время суток, позволяя точно накачивать шины без необходимости переставлять компрессор



Мощный и точный компрессор

Представляем флагманскую модель нового поколения — OSRAM TYREinflate 2130. Компрессор, созданный для тех, кто ценит превосходные характеристики OSRAM. Оснащённый цифровым манометром с индикатором прогресса, он обеспечивает точность и полный контроль за процессом накачивания. Интуитивный регулятор позволяет быстро задать необходимое давление, а функция памяти запоминает последнее установленное давление для удобного повторного использования.

Благодаря 3,5-метровому кабелю питания с механизмом намотки, удлинённому 70-сантиметровому воздушному шлангу и удобной кнопке спуска воздуха, OSRAM TYREinflate 2130 обеспечивает максимальное удобство во время работы. Встроенное отделение для складывания крышек нипелей поможет не потерять аксессуар во время накачки, три универсальных переходника надёжно размещены внутри, готовые для накачивания велосипедов, мячей и других надувных изделий. Мощный мотор позволяет накачать шину диаметром 13 дюймов всего за 2 минуты, обеспечивая впечатляющую скорость, мощность и точность.¹⁾²⁾

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Время накачки шины	2.0 min
Максимальное значение давления	6.9 bar
Длина воздушного шланга	70 cm
Длина кабеля питания	3.0 m
Размер экрана	78 x 48 mm
Единицы измерения	PSI, kPa, bar
Точность (бар)	±0.1 bar
Производительность (л/мин)	tbc

Общая информация о продукте

Номер заказа	OTI2130
--------------	---------

Электрические параметры

Номинальная мощность	180 W
Напряжение сети	12 V
Источник питания	12 V DC

Физические характеристики и размеры



Длина	220.0 mm
Ширина	105.0 mm
Высота	152.0 mm

Температуры и условия управления

Уровень шума (дБ)	85 dB
-------------------	-------

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

Тип дисплея	Digital
Рекомендуется использовать с	Motorbike, Car, Small Van

Возможности / мощности

Комплекующие / аксессуары	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Предохранитель	15 A

Нормативная и природоохранная информация




Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (ЕС) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172411790	TYRE inflate 2130	Folding carton box 1	253 mm x 115 mm x 170 mm	4.95 dm ³	1215.00 g
4062172411806	TYRE inflate 2130	Shipping carton box 4	364 mm x 244 mm x 273 mm	24.25 dm ³	5224.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Video TYREinflate 2130 OTI2130

Соответствие стандартам

1)Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.4 BAR

Техническое описание продукта

2)Измерение давления в шинах и их накачка до оптимального уровня должны всегда проводиться на холодных шинах

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.