Данные о продуктовой линейке

LEDriving DMI for Audi A4, A5

Можное и полностью законное светодиодное обновление

Динамические светодиоды
Полностью динамические светодиодные идикаторы поворота для зеркал

Plug & Play
Быстрая и несложная установка

До **200%** больше яркости[1)]
Невероятная яркость и высокая контрастность днем и ночью благодаря яркому янтарному светодиодному свету[2)]

Сертифицировано **ECE**
- ECE R6/R10- Абсолютно легально- Не требуется менять документацию на автомобиль

Включи "Вау!" с динамическими указателями поворота OSRAM LEDriving для зеркал

- . , . **LEDriving** . - , . 200% .[1)] , .[2)] . , , . , OSRAM 5- .[3)]

LEDriving , , . BLACK () WHITE () EDITION: , . (BLACK) (WHITE) - . , **LEDriving** .

!

OSRAM LEDriving - , , . ECE . . ECE R6 / R10.

Plug & Play LEDriving .

OSRAM DIN EN ISO / IEC 17025

LEDriving DIN. , , - . IP IP6K9K.

:

Audi A4 B9 (08/2015)
Audi S4 B9: (05/2016)
Audi RS4 B9: (09/2017)
Audi A5 F5 (10/2016)
Audi S5 F5: (07/2016)
Audi RS5 F5: (03/2017)

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

"!" OSRAM LEDriving

1) ECE R6

2)

3) : www.osram.ru/am//---/

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры			Фотометрические данные
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Интенсивность
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [1]	Индикатор поворотника на боковое зеркало	12 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [2]	Индикатор поворотника на боковое зеркало	12 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd

		Physical Attributes & Dimensions		
Описание продукта	Цветовая температура	Высота	Ширина	Длина
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [1]	2700 K	65.0 mm	70.0 mm	255.0 mm
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [2]	2700 K	65.0 mm	70.0 mm	255.0 mm

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
Описание продукта	Срок службы Tc	Гарантия	Технология	Сертификация/Соответствие стандартам	Тип защиты
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [1]	5000 hr	5 years	LED [3]	E24 approval	IP6K9K
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [2]	5000 hr	5 years	LED [3]	E24 approval	IP6K9K

		Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Стандарты	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [1]	CCC / SAE / EAC	4062172052818	Lead	7439-92-1
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [2]	CCC / SAE / EAC	4062172052733	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [1]	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	780016f4-c55e-4697-bd9f-322fe562fa06

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving DMI for Audi A4, A5 [2]	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	d3ed8371-56fe-4541-963b-2eb8136f7ab0

[1] Black Edition

[2] White Edition

[3] Light-emitting diode application

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Соответствие стандартам
Легальная установка:

Динамические указатели поворота для зеркал OSRAM LEDriving полностью отвечают ECE-требованиям и одобрены для замены штатных индикаторов без дополнительной регистрации – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

1) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R6

2) По сравнению с другими указателями поворота в зеркалах

3) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Информация по применимости:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.