

Данные о продуктовой линейке


## LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп C5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа C5W

Светодиодные лампы LEDDriving SL C5W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа C5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	0.8 W	12 V	0 W	13,5 V	45 lm
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	0.75 W	12 V	1 W	13,5 V	70 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
		Диаметр	Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172401173   4062172054195   4062172150675   4062172054171
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172421218

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76   f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147   53cb2d1c-10f3-442c-8a48-f82f9c32e235   628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d   e2aeb808-3d47-4254-82d9-9ea6537845ab   1de0f818-8bd7-4a88-b727-930f7645d424   84ee014c-313b-47f4-86af-5d66676e5171   bb43ca96-7fe9-4d47-абес-e6438c080f99
LEDDriving SL $\triangleq$ C5W				В работе

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.