Данные о продуктовой линейке

TYREinflate 450

Быстрое время накачки шин
Накачивает шину до нужного уровня за 3,5 минуты**

Скручивающийся кабель
Механизм намотки/разматывания кабеля для аккуратного хранения

Светодиодный фонарик
Легкость в использовании даже в условиях плохой видимости

Компрессор для быстрой накачки шин со скручивающимся кабелем

OSRAM Tyreinflate 450 13- 3,5 **. , . , .

Tyreinflate 450 . , .

, .

** 13 2,41 BAR

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	General Product Information	Электрические параметры	**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Номер заказа	Номинальное напряжение	Высота	Ширина
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	180.0 mm	88.0 mm

		Температуры и условия управления	Дополнительные данные	Возможности / мощности
Описание продукта	Длина	Уровень шума (дБ)	Тип дисплея	Предохранитель
TYRE inflate 450	197.0 mm	90 dB	Digital	10 A

	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Советы по безопасности
Уровень шума прибора не превышает 90 дБ

Соответствие стандартам
Соответствие стандартам: CE, EAC

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee** Накачка шины диаметра 13” до 2,41 бараРекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.