

LEDDriving HL POWER BOOST HB3/HB4



Мощность до 200 Вт¹⁾

Самые мощные светодиодные off-road лампы в ассортименте OSRAM!



До +400% больше яркость³⁾

Больше света³⁾ позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов. В сравнении с минимальным значением ECE R112



Не требуется CANbus²⁾

Предотвращает появление сообщений об ошибках в бортовом компьютере при выявлении неисправностей



3-летняя гарантия⁴⁾

Более детальная информация на сайте www.osram.com/am-guarantee

Самые мощные светодиодные off-road лампы в ассортименте OSRAM!

OSRAM LEDDriving HL POWER BOOST - HB3/HB4 200¹⁾ CANbus²⁾, . . , 6500K +400%³⁾ . OSRAM , LED- OSRAM 5 . 3-⁴⁾ .

1)

2)

3) ECE R112

4) www.osram.com/am-guarantee

ECE

Данные о продуктовой линейке



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				
	Мощность на входе	Потребляемая мощность (начальное значение)	Потребляемая мощность (в рабочем режиме)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDiving HL POWER BOOST \cong HB3/HB4	48 W	100W	48W	12 V	48 W

Описание продукта	Световой поток (начальное значение)	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Физические характеристики и размеры
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving HL POWER BOOST \cong HB3/HB4	10.000 lm	13,2 V	5000 lm	± 20 %	14.0 mm

Описание продукта	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Срок службы T _c	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HL POWER BOOST \cong HB3/HB4	> 5000 hr	4062172421409	В работе

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDriving HL POWER BOOST

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

