Данные о продуктовой линейке

PROFESSIONAL STARTERcable 900A

Пиковый ток: до 900 А

Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором

Объем двигателя: до 7,0 л

Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л

Номинальный ток: 450 А

Номинальные значения тока – до 450 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева

Многожильные провода изготовлены из чистой меди
Многожильные провода изготовлены из чистой меди

Профессиональные пусковые провода OSRAM

OSRAM , , .

OSRAM BATTERYstart 900 A 7,0 : 12/24 , 4,5 , 35 2. : – 900 , – 450 . . TÜV/GS, . OSRAM BATTERYstart 900 - . . «» – . , . OSRAM BATTERYstart 900 — 2 *.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	**Engine type**	Пиковый Ток	**Continuous amp rating**	Длина
STARTERcable 900A	Diesel / Petrol	900A	450 A	345 mm

			Размеры и вес	
Описание продукта	Ширина	Высота	**Cross section area**	**Engine size**
STARTERcable 900A	225 mm	85 mm	35 mm^2	≤ 7.0L

	Цвета и материалы	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Материал	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
STARTERcable 900A	Copper	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам
* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.