


PROFESSIONAL STARTERcable 1200A



Пиковый ток: до **1200 A**

Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **9,5 л**

Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л



Номинальный ток: **600 A**

Номинальные значения тока – до 600 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Многожильные провода изготовлены из чистой меди
Многожильные провода изготовлены из чистой меди



Профессиональные пусковые провода OSRAM

OSRAM

OSRAM BATTERYstart 1200 A 9,5 : 12/24 , 5
, 50 2. : - 1200 , - 600 . OSRAM
BATTERYstart 1200 - . «» - .
. OSRAM BATTERYstart 1200 — 2 *.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Continuous amp rating	Пиковый Ток	Высота
STARTERcable 1200A	Diesel / Petrol	600 A	1200A	100.0 mm

Описание продукта	Ширина	Длина	Размеры и вес	
			Cross section area	Engine size
STARTERcable 1200A	280 mm	345 mm	50 mm ²	≤ 9.5L

Описание продукта	Цвета и материалы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Материал	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
STARTERcable 1200A	Copper	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.