Данные о продуктовой линейке

OSRAM

STARTERcable 300A



Пиковый ток: до 300 A
Для передачи зарядного тока и
запуска двигателя с практически
полностью разряженным
аккумулятором



Объем двигателя: до 3,5 л Для запуска автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 3,5 л



Гарантия OSRAM - 2 года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов.
Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

OSRAM , , .

OSRAM BATTERYstart 300 A 3,5 (6/12): 3 ,

16 2. , , 300 , 150 - : . OSRAM

BATTERYstart 300 - . «» - . ,

. OSRAM BATTERYstart 300 — 2 *.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры		Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Engine type	Пиковый Ток	Continuous amp rating	Длина
STARTERcable 300A	Diesel / Petrol	300A	150 A	300.0 mm
			Размеры и вес	
Описание продукта	Ширина	Высота	Cross section area	Engine size
STARTERcable 300A	240 mm	80.0 mm	16 mm ²	≤ 3.5L
	Цвета и материалы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Описание продукта	Материал	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP	
STARTERcable 300A	Copper Coated Aluminum	Не содержит веществ,	Не содержит веществ,	

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.