Данные о продуктовой линейке

LEDriving HL INTENSE H4/H19

UP TO +350%

Увеличение яркости до **+350%**

Большее количество света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать. Знаки, препятствия и опасности распознаются быстрее.По сравнению с минимальным стандартом ЕЭК R112

≙ H4

Очень компактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H4/H19 (2 в 1)**

Уменьшение бликов благодаря оптимизированному распределению света

COOL WHITE

Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

5 YEAR OSRAM GUARANTEE

5-летняя гарантия **OSRAM**

Точные условия см. на сайте www.osram.com/am-guarantee

Самая высокоэффективная модифицированная светодиодная лампа для внедорожников OSRAM

+350% (R112) H7/H18 H4/H19, LEDriving HL INTENSE OSRAM ! , OSRAM, OSRAM. — . OSRAM, OSRAM 5- , . . www.osram.com/am-guarantee.

OSRAM , 12 6000 . . . . . .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

—

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H4/H19	64193DWINT	25 / 21.0 W	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	27 W	13,2 V	1900/1350 lm	±20 %	18.5 mm

		Срок службы	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Диаметр	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
LEDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	18.5 mm	5000 hr	LED	4062172306454	Lead

Описание продукта	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	00479b3c-8dd8-47ab-8d78-e578b9e2419f

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDriving HL INTENSE
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.