


# LEDDriving HL EASY H7/H18



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H7/H18 (2 в 1)**  
«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»  
Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей автомобилей.



Вращается на **90°**  
Специальное опорное кольцо (90°) для всех типов фар.



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключай и работай»: переходники и колпачки не требуются.

OSRAM LEDDriving HL EASY H7/H18, H4/H19  
H15 , . « » : ! — .

LEDDriving HL EASY OSRAM , 12 .

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Тип продукта	Off-road $\triangle$ H7/H18
Применение (категория и специфика)	Mainly used for Low Beam, High Beam

#### General Product Information

Номер заказа	64210DWESY
--------------	------------


#### Электрические параметры

Мощность на входе	16.0 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	16 W
Тестовое напряжение	13,2 V
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 25$ %

#### Фотометрические данные

Световой поток	1400 lm
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 25$ %
Цветовая температура	6500 K
Цветность светодиода	Холодный белый

#### Physical Attributes & Dimensions



Длина	58.0 mm
Диаметр	20.0 mm
Диаметр	20.0 mm
Вес продукта	21.00 g
Цоколь	-

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Срок службы T <sub>c</sub>	1000 hr
----------------------------	---------

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172312554   4062172398091   4062172294928
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3   1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d   8a7f494b-8c3a-4ac5-b029-9e31710292fb

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172312554	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	134.00 g
4062172312561	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	755.00 g
4062172398091	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	72.00 g
4062172398107	LEDiving HL EASY ≙ H7/H18	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	439.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Техническое описание продукта



Movie application  
LEDriving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (IT)

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM