Данные о продуктовой линейке

LEDriving HLM EASY H7/H18

Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H7/H18 (2 в 1)**
«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются

Простая установка по принципу «подключай и работай»

Allowing a high compatibility and an easy installation.

Холодный белый свет с цветовой температурой **6000** К

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

With its socket-based solution, the OSRAM LEDriving HLM EASY retrofits provide an ultra-compact LED replacement of conventional H7/H18 high and low beam lamps with cool white LED light – providing a stylish look as well as superior brightness. It offers an easy plug & play installation with optimized compatibility. An optimized high-speed fan ensures active cooling – making a higher performance and high-level light output possible thanks to maximized heat dissipation.The LEDriving HLM EASY high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps, are 12V compatible and have a cool white color temperature. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for motorcycles with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H7/H18	64210DWESY	16.0 W	12 V

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Диаметр
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	16 W	1400 lm	±25 %	20.0 mm	20.0 mm

	Срок службы	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	1000 hr	LED	4062172399845 | 4062172321501	Lead

Описание продукта	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784 | c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.