

Техническое описание продукта

XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S



Увеличение яркости на 220%

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Длина луча до 250 м

Для лучшей видимости на дороге



До 20 % более белый свет

Более современный внешний вид автомобиля



Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 – самая яркая ксеноновая лампа OSRAM. Эта яркая лампа с эффективной ксеноновой технологией обеспечивает улучшенную видимость на дороге: до 220% больше яркости по сравнению с минимальными требованиями. Больше света позволяет видеть дальше и, соответственно, быстрее реагировать на дорожные ситуации. Дополнительно, световой луч до 250 м и до 20% более белый свет придает современный и четкий вид освещению дороги. Откройте XENARC NIGHT BREAKER 220 – самую яркую ксеноновую лампу от OSRAM. Важно: замену лампы XENARC рекомендуется выполнять профессионалу и всегда парами.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	35 W
Номинальное напряжение	85 V
Номинальная мощность	35 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %

Фотометрические данные

Световой поток	3200 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Физические характеристики и размеры



Диаметр	9 mm
Вес продукта	60.70 g
Длина	77.3 mm
Цоколь	PK32d-2

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr
Срок службы Tc	3000 hr

Возможности / мощности

Технология	HID ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	D1S ¹⁾
---------------	-------------------

Техническое описание продукта

1) Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Нормативная и природоохранная информация




Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172398619 4062172397735
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172397735	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.23 dm ³	152.00 g
4062172397742	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	347.00 g
4062172398619	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4062172398626	XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные механики. Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным ЭПРА

Техническое описание продукта

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37. Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА. Замена ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты. Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT± 450 лм

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.