Данные о продуктовой линейке

XENARC NIGHT BREAKER 220

Up to 220% more brightness[1)1)] Compared to minimum ECE R98/R99. requirements.

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом

Длина луча до **250** м

Для лучшей видимости на дороге

Up to 20% whiter light[1)1)] Compared to minimum ECE R98/R99 requirements.

Более современный внешний вид автомобиля

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER 220 - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь	Длина	Диаметр
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	±15 %	PK32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	±15 %	PK32d-5	77.3 mm	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID [1]	D1S [2]	4062172398619 | 4062172397735
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID [1]	D2S [2]	4062172398640 | 4062172397766
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID [1]	D3S [2]	4062172398671 | 4062172397797
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID [1]	D4S [2]	4062172398701 | 4062172397827

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 | 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S				В работе
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 | 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S				В работе

[1] High-intensity discharge lamp

[2] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Советы по безопасности
Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные механики.Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным ЭПРА

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37Этот продукт должен эксплуатироваться только с сертифицированным электронным ПРА.Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.Сниженное УФ-излучение | Для фар проекционного типа | Сертификация ECE и код DOT± 450 лм

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.